



GRASSO GRAFITE

Grasso speciale super additivato

CARATTERISTICHE

Grasso Grafite è un grasso lubrificante speciale a base di oli minerali severamente raffinati addizionati con grafite colloidale High Purity oltre ad additivi E.P. (estreme pressioni) fortemente adesivanti, con caratteristiche spiccatamente antiusura ed anticorrosione.

Tali componenti conferiscono al film lubrificante una eccellente resistenza anche nelle condizioni più gravose, e/o in condizioni climatiche estreme. **Grasso Grafite** presenta quindi un'elevata resistenza, al vapore, alle alte temperature, al salino, al dilavamento ed alla centrifugazione.

APPLICAZIONI

Grazie alle proprietà sopra elencate **Grasso Grafite** trova specifico impiego nel settore autotrazione, ferroviario, imprese edili, movimento terra, fonderie, pressofusioni, vetrerie, lavorazione marmo \ graniti, nautica da diporto, cantieristica e motoristica navale, lavorazione metalli e plastica, industria mineraria ed estrattiva. Largamente utilizzato per la specifica lubrificazione di assali ferroviari, balestre ed elementi sterzanti, rotaie, argani, funi di autogru, ascensori e montacarichi, cuscinetti di alberi per frantoi, macchine agricole, macchine edili perforanti, martelli pneumatici ed elettrici, escavatori, carrelli sollevatori, benne, ralle di autoarticolati, carriponte e nastri trasportatori di cave, ecc.

MODO D'USO

Agitare con cura la bombola ed erogare il prodotto o in alternativa spalmare sulla parte interessata. Attendere qualche istante per favorire l'azione del prodotto, dopodiché procedere con le eventuali successive operazioni.

CONFEZIONI:

CONFEZIONE
400 ml aerosol

CODICE:
AE041CF24BO400

IMBALLO:
24 aerosol

EAN:
8051827558610

CONFEZIONE
1 lt barattolo

CODICE:
GR021CF06SEC01N

IMBALLO:
6 barattoli

EAN:
8051827558627