



Tecnologie Innovative S.r.l.

P. Iva 07340970727

Via Casamassima, Km 11,750 - 70010 Capurso (BA)

Tel. +39 080 2146480 - Fax +39 080 2228316

info@tecnologieinnovative.eu - www.tecnologieinnovative.eu



ACTIMUFF FISSATIVO

Fissativo isolante acrilico antimuffa a base acqua

CARATTERISTICHE

Fissativo isolante consolidante acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi e da sostanze organiche volatili (VOC: Volatile Organic Compounds). Il prodotto si presenta pressoché inodore e privo di pericoli per l'ambiente e per gli utilizzatori.

Applicabile su tutti i supporti murali sia all'interno che all'esterno, è compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa. **Actimuff Fissativo** consolida le superfici friabili, rende uniforme l'assorbimento del supporto, migliorando in tal modo l'ancoraggio dei prodotti di finitura (idropitture o altri rivestimenti).

Actimuff Fissativo è caratterizzato da una innovativa formulazione a micro particelle ultra fini che garantiscono maggiori capacità in termini di penetrazione, consolidamento e adesione ai supporti, rispetto ai più comuni fissativi all'acqua.

APPLICAZIONI

Actimuff Fissativo è indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci.

MODO D'USO

1 Preparazione del supporto

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline, macchie di umidità attive, polvere e sporco.

Muri di nuova realizzazione

I supporti di nuova realizzazione devono essere stagionati da almeno 1 mese, puliti ed asciutti.

Muri già pitturati

Esterni: vecchie pitture sfoglianti e parti di intonaco in fase di distacco, devono essere asportati completamente. Spazzolare accuratamente con una spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene il supporto. Ripristinare le zone eventualmente asportate con malta idraulica o premiscelati e lasciare stagionare per almeno 10 giorni.

Interni: stuccare o carteggiare eventuali imperfezioni, dopodiché pulire il muro con una spugna umida.

2 Applicazione

Diluire **Actimuff Fissativo** aggiungendo da 4 a 8 litri di acqua per litro di prodotto (a seconda del grado di assorbimento del supporto da trattare) e miscelare con cura. Applicare con pennello, con rullo oppure a spruzzo.

CONFEZIONE

1 lt bottiglia

CODICE:

PVS014CF12BT11W

IMBALLO:

12 bottiglie

EAN:

8051827558382

CONFEZIONE

5 lt latta

CODICE:

PVS014CF20LA05W

IMBALLO:

4 latte

EAN:

8051827558399

**Tecnologie Innovative S.r.l.**

P. Iva 07340970727

Via Casamassima, Km 11,750 - 70010 Capurso (BA)

Tel. +39 080 2146480 - Fax +39 080 2228316

info@tecnologieinnovative.eu - www.tecnologieinnovative.eu**PROPRIETÀ TECNICHE**

Essicazione: fuori tatto 15-20 minuti circa. Per ricopertura attendere 8-12 ore circa.

Resa pratica indicativa: 25-50 mq/litro per mano, in funzione della capacità di assorbimento del supporto e della diluizione effettuata.

VOC < 30 g/l.

NOTE E AVVERTENZE

È importante diluire il prodotto in considerazione della capacità di assorbimento del supporto, evitando che, durante l'applicazione, si formi una pellicola lucida, che potrebbe compromettere il perfetto ancoraggio delle pitture.

Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco e preservare dal gelo.